

MSR– Montagematerial

MHZ



Abbildung: MSR - Montageteile Standardproduktpalette

Beispiele für lagerhaltige MSR– Montageteile

Messumformer– Anschlussflansche (Ovalflansche)

passend für Messumformer / Ventilblöcke nach DIN 19213 / IEC 61518 Anschlussgewinde 1/2 NPT

Werkstoff: 1.4571

GBL 24114

7/16 UNF - Sechskantkopf - Schrauben

passend für Messumformer / Ventilblöcke nach DIN 19213 / IEC 61518

Standardlänge: 38 mm (für Messumformer - Anschlussflansche)

Weitere lagermäßige Längen: 26, 53, 64 und 70 mm (Sonderlänge 45 mm).

Werkstoff: A2

GBL 24115

O-Ringe für Messumformer / Ventilblöcke und Kleinmessstrecken

Standardabmessungen: 20 x 2,65 für DIN 19213 / IEC 61518

Einsatztemperatur: - 40 - 150°C

Werkstoff: Sonderviton FPM 14-70

Entlüftungsstopfen 1/4 NPT

zum verschließen / be- und entlüften von Messumformern mit Innengewinde 1/4 NPT

Werkstoff: 1.4571

GBL 28104

Verschlussstopfen

Standardabmessungen: mit Dichtbund G 1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 und G1

mit konischem Gewinde 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT,

1/2 NPT, 3/4 NPT und 1 NPT

GBL 86156

GBL 86124

Werkstoff: 1.4571

Dichtungen

mit Kammprofil:

Standardabmessung: 17 x 11,2 x 1,5 Größe G1/2 DIN 16258

17 x 11,2 x 1,5 Größe G1/2 DIN 19207

20 x 11,7 x 1,5 Größe G5/8 DIN 19207 (nicht mehr genormt)

26 x 21 Größe G1/8 DIN 7603

18 x 14 Größe G1/4 DIN 7603

26 x 21 Größe G1/2 DIN 7603

39 x 33 Größe G1 DIN 7603

GBL 82602

GBL 25601

GBL 82601

Größe G3/4 für Entwässerungsstopfen nach
Foxboro / Eckhardt - Standard

GBL 71601

Werkstoff: 1.4571

Linsendichtung

Standardabmessung Grösse G5/8 (DIN 19207 nicht genormt)

Werkstoff: Weicheisen

GBL 25603

Schlauchanschlüsse

Standardabmessung Ø4, Ø6, Ø8, und Ø10

Werkstoff: 1.4571

GBL 87114

Verschlußkegel

für Schneidringverschraubung 12 S nach DIN 2353 mit Entlüftungsbohrung

Werkstoff: 1.4571

GBL 62101

Druckfeste Kabeldurchführung

mit Einschraubgewinde G1/2 oder 1/2 NPT

für Kabeldurchmesser bis 3 mm.

Werkstoff: 1.4571

GBL 49107

Plaketten

für Mestellenkennzeichnung Ø30 „blanko“.

Werkstoff: 1.4571

GBL 86164

Federdernde Klemmringverschraubung

für Temperatureinsätze Ø6 mit Einschraubgewinde G3/8 oder G1/2

Werkstoff: 1.4571

GBL 47108